

Tripond Eco 3 komorový 15000



Kompletní mechanicko – biologická filtrace

Všechny komory jsou vyspádované, každá komora má vlastní odkalovací ventil pro dokonalý odvod usazenin a snadné čištění. Lze zapojit s předřazenou Vortex odstředivkou. Doporučujeme zapojení s UV-C lampou, filtr může být v provozu i po odpojení UV-C lampy (v případě poruchy nebo údržby). Jednoduchá instalace a údržba.

Provoz čištění a péče:

Filtry Tripond Eco jsou navrženy pro nepřetržitý provoz. Vypnutí filtru např. přes noc vede k úhynu nitrifikačních bakterií v důsledku nedostatku kyslíku a výraznému snížení účinku filtru. Filtrační komory by měly být čištěny podle potřeby, přibližně jednou za měsíc. Komory by měly být čištěny vypouštěním nečistot šoupaty. Nečistoty ulpívající na filtračních materiálech a na vnitřních stěnách filtru odstraňujeme opláchnutím, nejlépe vodou z jezírka.

Pouze pokud jsou silně znečištěné, můžeme použít zahradní hadici.

Je velmi důležité, aby ve filtru bylo dostatečné množství nečistot, pouze tehdy zde bakterie mohou přežít. V intenzivně čištěném filtru se bakterie nemohou vyvíjet. Pokud bychom čistili filtrační materiály vodou z řady s obsahem chloru, přišli bychom o velké množství bakterií.

Parametry:

Max. objem jezírka: 15 000 m³ koupací
10 000 m³ s malým množstvím ryb
8 000 m³ s velkým množstvím ryb

Max. průtok: 6 000 l / hod.

Vstup do filtru: 110 mm

Výstup z filtru: 110 mm

Rozměry: 120 x 61 x 78 cm

Platí, že čím větší je filtrační systém, tím větší množství filtračních materiálů, více filtračních bakterií a díky tomu také čistší voda v jezírku.

Špatný výkon filtru a vysoké požadavky na frekvenci údržby (čištění) vznikají vždy, když kapacita filtru neodpovídá těmto parametrům.

ZÁRUKA

Na toto zařízení je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje.

Reklamací vadného výrobku lze uplatnit pouze s originálem dokladu o nákupu.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným zacházením, neodbornou manipulací, vniknutím cizího tělesa nebo pokud byla oprava provedena jinou osobou než pověřeným technikem. Záruční opravy může provádět výhradně dodavatel.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následné škody vzniklé v důsledku poruchy zařízení.



Brno

brno@smalllake.cz
+420 773 794 786
Kaštanová 520/141a
617 00 Brno-Jih

www.smalllake.cz



Praha

paha@smalllake.cz
+420 773 744 474
Videňská 598
252 50 Vestec